

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)

## Фильтр WAMAIR Vacuim для вакуума



WAMAIR Vacuim представляет собой полигональный фильтр для отрицательного давления. Фильтрующие элементы устанавливаются горизонтально или вертикально, а система пневматической очистки встроена в крышку фильтра.

Полигональные встраиваемые фильтры WAMAIR Vacuim были разработаны для применения в системах пневмотранспорта при отрицательном давлении (до -0,6 бар). Технические характеристики и система очистки сжатым воздухом позволяют применять фильтр в непрерывном режиме работы. Компактная конструкция позволяет устанавливать фильтр в условиях ограниченного пространства.

- Предназначен для отрицательного давления до -0,6 бар
  - Надежная конструкция
  - Площадь фильтрующей поверхности от 3 до 18 м<sup>2</sup>
  - Производительность от 250 до 1500 м<sup>3</sup>/ч
  - Минимальное остаточное содержание пыли в воздухе на выходе из фильтра, подтвержденное Академией Биопромышленных Исследований (BIA)
  - Замена фильтрующих элементов без применения специальных инструментов
  - Программируемая электронная панель управления
  - Крышка из нержавеющей стали AISI 304
  - Шарнирные крепежи крышки из нержавеющей стали AISI 304
  - Доступны исполнения вентиляторов с разными характеристиками напряжения, частоты и мощности
- Система очистки сжатым воздухом, встроенная в крышку и не требующая технического обслуживания
  - Высокая эффективность очистки благодаря электромагнитным клапанам, встроенным в алюминиевый воздушный ресивер
  - Высокая эффективность фильтрации, благодаря фильтрующим элементам WAM